

Link do produktu: <https://agregatywitkowski.pl/kraftwele-sdg-9800s-ats-box-p-21.html>

KRAFTWELE SDG 9800S +ATS BOX



Cena **10 900,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

Generator KRAFTWELE SDG 9800 Super Silent + ATS BOX

Stan: nowy

Typ silnika: trójfazowy

Ilość gniazd 1-fazowych: 2

Ilość gniazd 3-fazowych: 1

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Silnik: czterosuwowy

Moc silnika (KM): 16

Pojemność skokowa: 449 l

Maksymalna moc: 9800W

Moc znamionowa generatora: 9500 W

Napięcie zasilania: 400V

Częstotliwość: 50 Hz

Wysokość: 75 cm

Szerokość: 54 cm

Głębokość: 87 cm

Czas pracy na zbiorniku: 7 godzin

Średnie zużycie paliwa: 1,8 l/h

Masa maszyny: 184 kg

Waga (z opakowaniem): 200 kg

Uszkodzony: Nie

Informacje dodatkowe: stabilizacja napięcia (AVR), wyjście 12 V model Kraftwele SDG 9800S

Moc maksymalna (KW) 9,8

Moc znamionowa (KW) 9,5

SDG 186F / Silnik Diesla

Waga (kg) 184

Wymiary dł. x szer. x wys. (cm) 87 x 54 x 75

Ciągła praca silnika 12 mth:

SDG 186F SILNIK Diesel

POJEMNOŚĆ (CM3) 449

MOC 16 KM / 11,76 kW / 3000 obr./min

LICZBA / SYSTEM CYLINDRÓW 1 / I.

SMAROWANIE 10W40 / olej napędowy / pompa oleju / 1600 ml

POJEMNOŚĆ OLEJU (L) 1.6

ZASILANIE pompy / wtrysku

CHŁODZENIE powietrza

PALIWO NAPĘDOWE (A)

PRACA CIĄGŁA 12 mc

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILNIKA (V) 12

ROZRUSZNIK ELEKTRYCZNY 12V 0,8KW
OCHRONA OLEJU ZABEZPIECZENIE CIŚNIENIA OLEJU
AKUMULATOR 12V / 36AH / 330A
ZBIORNIK (L) 12,5
Zużycie paliwa (L/H) 1,8 przy 50% AKTUALNY SYSTEM:
H3 9800 SELF-EXTREME SZCZOTKI
MOC MAKSYMALNA (400 V) 9,8 kW / 9800 W / 12,25 KVA
Moc znamionowa (400 V) 9,5 kW / 9500 W / 11,87 KVA
OCHRONA IP23
UKŁAD STABILIZACJI AVR - STABILIZACJA PEŁNEGO NAPIĘCIA (V) +/- 3%
AKTUALNA OCENA 18 A.
WSPÓŁCZYNNIK MOCY 1,0 cos
CZĘSTOTLIWOŚĆ 50 Hz
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI NAPOWIETRZNEJ GENERATORA „CCU”.
BUDOWA JEDNOSTEK PIELEGNACYJNYCH - CISZA.
USTAWIENIE GENERATORA NA KARCIE BUDYNKU URUCHAMIAJĄCEGO INSTALACJĘ STAŁĄ.
TRÓJSTOPNIOWY UKŁAD WYDECHOWY ZAPEWNIĄCY OBJĘTOŚĆ ROBOCZĄ SILNIKA.
OTWORY W BUDYNKU ZEWNĘTRZNYM, ŁATWY DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW.
KLAPA PRZEDNIA WYPOSAŻONA W ZAMEK.
GÓRNY UCHWYT TRANSPORTOWY.
UCHWYTY MONTOWANE NA PANELACH BOCZNYCH PROSTE ZESPÓŁ JEDNOSTKI
Poziom hałasu dB (A): 72-94 panel główny
PRZEŁĄCZNIK URZĄDZENIA.
ZABEZPIECZENIE GŁÓWNE (400V)
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE (230V).
DODATKOWE ZABEZPIECZENIE (12V).
1 X GNIAZDO 400V / 16A 5P.
GNIAZDO 2 x 230V / 16A.
1 X GNIAZDO 12 V/8,3 A.
GNIAZDO UZIEMIIONE.
PANEL STEROWANIA
CYFROWY HBK-1A
1. FUNKCJE STERUJĄCE:
AKTYWACJA / DEZAKTYWACJA URZĄDZENIA.
ZMIANA PRACY RĘCZNEJ / AUTOMATYCZNEJ.
BLOKADA URZĄDZENIA NA KOD.
2. FUNKCJE STERUJĄCE:
licznik godzin.
MIERNIK OBJĘTOŚCI (V).
AMMETR (A).
NAPIĘCIE ŁADOWANIA AKUMULATORA 12V.
Bezprzewodowe piloty do zdalnego uruchamiania urządzenia w urządzeniu